

Батарейный блок EBP для онлайн Tower ИБП 1K-3K

EBP-TW-1000/1500/2000/3000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличивает время работы совместимых ИБП
- Соответствие внешнего вида и размера ИБП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название модели	EBP-TW-1000-24V18AH	EBP-TW-1500-36V18AH	EBP-TW-2000-48V18AH	EBP-TW-3000-72V18AH
Общий				
Напряжение	24 В	36 В	48 В	72В
Сила тока	40A			
Аккумулятор				
Тип батареи	12В / 9Ач			
Общее количество батарей	4	6	8	12
Заменяемый пользователем	Да			
Готово к расширению	Да - Разъемы питания для модуля			
Физические хар-ки				
Размеры (Ш x В x Г) (мм)	140 x 191 x 327	151 x 225 x 394	151 x 225 x 394	196 x 343 x 412
Вес (кг)	11.87	19.28	24.5	35.7
Требования к окружающей среде				
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C			
Рабочая влажность	0% - 90% без конденсации			
Совместимые модели	ESN-1KT-3F-LCHERSC	ESN-1.5KT-4F-LCHERSC	ESN-2KT-4F-LCHERSC	ESN-3KT-4F-LCHERSC

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

